



C-BUILD MASSIF

BÉTON POUR MASSIF IMPORTANT À FAIBLE CHALEUR D'HYDRATATION

AVANTAGES PRODUIT

- Béton à faible chaleur d'hydratation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ciment LH
- Classe de consistance de S3 à S5
- D max 8, 14 ou 22 mm
- Classe de résistance \geq C25/30

CONSEILS TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

- Livraison par mixer
- Béton pompable
- Vibration du béton pour une compacité suffisante
- Application d'un produit de cure et/ou d'une protection contre la dessiccation

QUALITÉ

Notre produit C-BUILD Massif et nos matières premières sont soumis à un autocontrôle régulier et rigoureux.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits.

SÉCURITÉ

Le produit est irritant pour la peau et les yeux du fait de la présence de ciment dans sa composition et du pH élevé qui en résulte. Il convient de porter des équipements de protection individuelle (pantalon, gants, chaussures et lunettes).

Pour plus d'informations, se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) accessible sur les sites www.ccb.be et www.ccbfrance.fr.

