



C-BUILD STABIL

MÉLANGE DE SABLES STABILISÉS AU CIMENT

AVANTAGES PRODUIT

- Mélange prêt à l'emploi
- Permet l'adaptation sur place suivant les notes d'informations techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Consistance terre humide (S0)
- Poids de ciment de 50 kg/m³ à 350 kg/m³
- D max ≤ 4 mm

CONSEILS TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

- Enlèvement sous centrale
- Livraison par benne ou mixer
- Maintien du taux d'humidité du mélange placé à l'aide d'un produit de cure ou de plastique
- Respect du délai de mise en œuvre

QUALITÉ

Notre produit C-BUILD Stabil et nos matières premières sont soumis à un autocontrôle régulier et rigoureux.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits.

SÉCURITÉ

Le produit est irritant pour la peau et les yeux du fait de la présence de ciment dans sa composition et du pH élevé qui en résulte. Il convient de porter des équipements de protection individuelle (pantalon, gants, chaussures et lunettes).

Pour plus d'informations, se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) accessible sur les sites www.ccb.be et www.ccbfrance.fr.



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix
www.ccb.be



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
1-3, Allée Lavoisier | F-59650 Villeneuve d'Ascq
www.ccbfrance.fr



Concretely Dynamic