



C-PILE EASY

BÉTON POUR PIEU EN CONSISTANCE S5 ET D MAX 14 MM

AVANTAGES PRODUIT

- Fluidité très importante
- Facilite le placement des armatures
- Peut être adapté en fonction des types de sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- D max ≤ 14 mm
- Classe de résistance ≥ C30/37

CONSEILS TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

- Livraison en mixer
- Béton pompable
- Le béton doit bien être mélangé sur chantier
- L'accès au chantier doit être praticable du fait de la fluidité du béton transporté par les camions pour éviter les accidents

QUALITÉ

Notre produit C-PILE Easy et nos matières premières sont soumis à un autocontrôle régulier et rigoureux.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits.

SÉCURITÉ

Le produit est irritant pour la peau et les yeux du fait de la présence de ciment dans sa composition et du pH élevé qui en résulte. Il convient de porter des équipements de protection individuelle (pantalon, gants, chaussures et lunettes).

Pour plus d'informations, se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) accessible sur les sites www.ccb.be et www.ccbfrance.fr.



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix
www.ccb.be



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
1-3, Allée Lavoisier | F-59650 Villeneuve d'Ascq
www.ccbfrance.fr



Concretely Dynamic