



C-ROAD SOFT

MATÉRIAU AUTO-COMPACTANT POUR L'ÉLARGISSEMENT DE CHAUSSÉES DE STRUCTURE (MAR)

AVANTAGES PRODUIT

- Mise en place aisée qui permet un rendement élevé sur chantier
- Auto-compactant
- Conforme aux prescriptions routières

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Etalement > 450 mm
- Résistance à 28 j :
 - MAR-1 : < 0,7 Mpa
 - MAR-2 : de 0.7 à 2 Mpa
 - MAR-3 : > 2 Mpa

CONSEILS TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

- Livraison par mixer
- Non pompable
- Déversement direct
- Exécution :
 - MAR-1 : Manuelle
 - MAR-2 : Légèrement mécanisée
 - MAR-3 : Mécanisée
- Pas de compactage ni vibration

QUALITÉ

Notre produit C-ROAD Soft et nos matières premières sont soumis à un autocontrôle régulier et rigoureux.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits

SÉCURITÉ

Le produit est irritant pour la peau et les yeux du fait de la présence de ciment dans sa composition et du pH élevé qui en résulte. Il convient de porter des équipements de protection individuelle (pantalon, gants, chaussures et lunettes).

Pour plus d'informations, se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) accessible sur les sites www.ccb.be et www.ccbfrance.fr.



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix
www.ccb.be



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
1-3, Allée Lavoisier | F-59650 Villeneuve d'Ascq
www.ccbfrance.fr



Concretely Dynamic