



# C-ROAD STAB

## STABILISÉ POUR APPLICATIONS ROUTIÈRES À PERFORMANCE

### AVANTAGES PRODUIT

- Répond aux prescriptions techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à 2 j  $\geq 2$  N/mm<sup>2</sup>
- Résistance à 28 j  $\geq 3$  N/mm<sup>2</sup>
- Différents types de sables possibles (calcaires, mix,...)

### CONSEILS TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

- Enlèvement sous centrale
- Livraison par benne ou mixer
- Application d'un produit de cure et/ou d'une protection contre la dessiccation

### QUALITÉ

Notre produit C-ROAD Stab et nos matières premières sont soumis à un autocontrôle régulier et rigoureux.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits

### SÉCURITÉ

Le produit est irritant pour la peau et les yeux du fait de la présence de ciment dans sa composition et du pH élevé qui en résulte. Il convient de porter des équipements de protection individuelle (pantalon, gants, chaussures et lunettes).

Pour plus d'informations, se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) accessible sur les sites [www.ccb.be](http://www.ccb.be) et [www.ccbfrance.fr](http://www.ccbfrance.fr).



**CCB**

CEMENTIR HOLDING

CCB sa  
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix  
[www.ccb.be](http://www.ccb.be)



**CCB France**

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas  
1-3, Allée Lavoisier | F-59650 Villeneuve d'Ascq  
[www.ccbfrance.fr](http://www.ccbfrance.fr)



Concretely Dynamic