



C-BUILD DAL

BETON VOOR VLOERPLATEN MET EEN LAGE CONSISTENTIE (S3)

VOORDELEN PRODUCT

- Geschikte druksterktes met de belastingstypes van de vloerplaten
- Mogelijkheid om vezels toe te voegen: staal-, polypropyleen-, glasvezel

TECHNISCHE GEGEVENS

- Consistentieklasse: S3
- D Max: 8, 14 of 22 mm
- Sterkteklasse \geq C20/25

TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Geleverd per mixer
- Verpompbaar beton
- Tril het beton om het voldoende compact te maken
- Breng een nabehandlungsproduct en/of een bescherming tegen uitdroging aan

KWALITEIT

Ons product C-BUILD Dal en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).

Raadpleeg voor meer informatie het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website www.ccb.be



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix
www.ccb.be



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrulle | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin
www.ccbfrance.fr



Concretely Dynamic