



C-ROAD DRAIN

DRAINEREND FUNDERINGSBETON

VOORDELEN PRODUCT

- Grote doorlaatbaarheid

TECHNISCHE GEGEVENS

- D Max vanaf 14 mm

TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Afhaling op de centrale
- Levering per kipwagen of mixer
- Niet-verpompbaar
- Uitvoering door verdichting
- Breng een nabehandelsproduct en/of een bescherming tegen uitdroging aan

KWALITEIT

Ons product C-ROAD Drain en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).

Raadpleeg voor meer informatie het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website www.ccb.be



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix
www.ccb.be



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrulle | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin
www.ccbfrance.fr



Concretely Dynamic